

ACTION STRONG

DETERGENTE SGRASSANTE ALCALINO

SCHEDA TECNICA

DATA DI COMPILAZIONE : 1 GIUGNO 2011

CARATTERISTICHE – COMPOSIZIONE

Inf. al 5 %	Tensioattivi anfoteri	Stato fisico	Liquido
	Soda caustica	Odore	Tipico
		Peso specifico	≅ 1,1 Kg/l
Dal 5 al 15 %	Solventi	pH tal quale	≅ 11,5
	Sequestranti	Colore	Bruno - rosso
Altri componenti		Schiuma	Frenata
Acqua q.b. a 100			

UTILIZZO :

DETERSIVO COADIUVANTE DOMESTICO COLLETTIVITA' INDUSTRIALE

E' un energico detergente alcalino a schiuma moderata, il principio di solubilizzazione dei grassi si basa sull'azione sinergica della soda caustica e dei solventi, lo sporco viene poi mantenuto in sospensione e reso facilmente disperdibile in acqua così da garantirne una veloce rimozione grazie all'azione dei tensioattivi. E' quindi ideale per la rimozione di qualsiasi tipo di sporco grasso e sintetico.

PROPRIETA'

ACTION STRONG è particolarmente indicato, per la rimozione degli sporchi di natura sintetica (Cera d'api, pittura, vernice, colla di cellulosa, catrame, oli sintetici e inchiostro sintetico) e grassa (Olio, burro Grassi animali e vegetali, sapone e nafta) dalle superfici di natura termiche (Grès, alluminio anodizzato, cotto, smalto, vetro e termoplastiche).

Date le sue spiccate caratteristiche solubilizzanti è indicato soprattutto nel ambito industriale per la pulizia (anche per mezzo di idropulitrice e con lavasciuga) di superfici pesantemente sporche ed incrostate.

Prima di procedere con una applicazione estesa, se non si è certi della resistenza dei materiali da trattare verso prodotti di questo genere, si consiglia di testare su di una piccola porzione non visibile nelle stesse il comportamento del prodotto.

Il prodotto può intaccare l'alluminio. Pertanto non usare su superfici in lega di alluminio o infissi in alluminio anodizzato.



Chemia S.r.l.

Via Pretura, 16/B - 37026 Pescantina
(VR) tel. 045 9234015 - fax 045 9234015
mail: chemiasrl@chemiasrl.it

DOSAGGI E MODALITA' D'USO

Si usa a freddo con diluizioni dall'1% al 5% (10 a 50 grammi per litro d'acqua). Aumentare la dose in caso di unto e grasso particolarmente resistente. Per applicazioni su superfici verniciate, non superare la diluizione di 30 gr./ lt d'acqua ed accertarsi che le superfici trattate non superino i 40° C. Spruzzare o distribuire la soluzione sulla superficie, attendere qualche istante, risciacquare. Per velocizzare le operazioni si può usare anche l'idropulitrice o per i pavimenti una macchina lavasciuga o monospazzola.

CAMPO D'IMPIEGO

Rimozione di sporchi grassi e non da attrezzature da lavoro in campo industriali. Pulizia a fondo di pavimenti di capannoni aree di deposito merce da sporco di grassi e incrostati. Pulizia di autofficine e parcheggi da sporchi di olio combustibile e lubrificante. Sgrassare attrezzature o superfici da lavoro che richiedono prodotti a base caustica. Pulizia di furgoni, auto e camion (uso diluito, avendo l'accortezza di non trattare superfici calde e non lasciando agire il prodotto per più di un paio di minuti prima del risciacquo).

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Il prodotto data la sua spiccata proprietà detergente e solubilizzante deve essere manipolato con tutte le cautele riservate ad un prodotto Irritante (V. Sotto) e se utilizzato su superfici delicate se ne raccomanda di verificare preventivamente il comportamento su di una piccola porzione non visibile delle stesse.

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Il prodotto è classificato **C – Corrosivo** (R35 Provoca gravi ustioni ; S2 - Conservare fuori dalla portata dei bambini, S25 – Evitare il contatto con gli occhi., S26 – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua).

LEGISLAZIONE

Classificazione - etichettatura - Reg. CE 648/2004:

I Tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal REGOLAMENTO CE/648/2004 relativo ai detersivi.

ATTENZIONE

Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere nell'uso
Non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso

Questo prodotto è fabbricato nel rispetto delle più avanzate norme a tutela dell'ambiente.
Non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso.

CONFEZIONI

Cartoni

5 kg x 4



Chemia S.r.l.

Via Pretura, 16/B - 37026 Pescantina
(VR) tel. 045 9234015 - fax 045 9234015
mail: chemiasrl@chemiasrl.it